

> ACCESSOIRES DE POSE

LIGAPLACE



Bobinots plastifiés ou galvanisés

BOBINOTS PLASTIFIÉS

Diamètre (mm)	Longueur (m)	RAL
1.15	50	● ●
1.15	100	●
1.35	50	● ●
2.00	25	○
3.00	12.50	○

BOBINOTS GALVANISÉS

Diamètre (mm)	Longueur (m)
0.70	100
0.90	50
1.10	50
1.30	50
1.50	50
2.20	25

BOBINOT FIL INOX

Diamètre (mm)	Longueur (m)
0.80	50

RAL 6005

RAL 7016

FILOPLACE

FILS DE TENSION PLASTIFIÉS

Diamètre (mm)	Longueur (m)	RAL
2.40	50 - 100	● ●
2.80	50 - 100	● ● ● *
3.00	100 - 300	●



Fil d'acier

RAL 6005

RAL 7016

RAL 9010

* sur demande, uniquement en 100 m


FILS DE TENSION GALVANISÉS

Diamètre (mm)	Longueur (m)
2.20	50 - 100
2.70	50 - 100



Fil d'acier

2.20	50 - 100
2.70	50 - 100



Fil d'acier



Fils de tension plastifiés ou galvanisés

FILS D'ATTACHE PLASTIFIÉS

Diamètre (mm)	Longueur (m)	RAL
1.50	50 - 100	● ● ○



Fil d'acier

RAL 6005

RAL 7016

RAL 9010


FILS D'ATTACHE GALVANISÉS

Diamètre (mm)	Longueur (m)
1.50	100



Fil d'acier

1.30	100
------	-----



Fil d'acier



Fils d'attache plastifiés ou galvanisés

BARRES DE TENSION



Barres de tension plastifiées ou galvanisées

Diamètre (mm)	Longueur (m)
7	0.55 à 4.05



Fil d'acier

8	0.85 à 4.05
---	-------------



Fil d'acier

RAL 6005

RAL 7016

RAL 9010

TENDEURS



RAL 6005	RAL 7016	RAL 9010
----------	----------	----------

n°2 (x100)	● ● ○ g
n°3 (x100)	● g
n°4 (x50)	● g



Galvanisé : g

Galvanisation standard

Fil d'acier

PINCES À AGRAFES

Topgraf 16

Topgraf 20



AGRAFES

RAL 6005

Réf.	Conditionnement
16	250 ou 1 250
20	200 ou 1 000



Fil d'acier



Galvanisation standard

Fil d'acier

